

CERA LIQUIDA

DESCRIZIONE

- Fluido **biodegradabile non a base idrocarburica** per alimentare lampade e candele.

SPECIFICHE

- Rapidamente biodegradabile (**97% in 18 giorni** secondo la ISO 7827)

APPLICAZIONI

TOTALWAX BIO è stato formulato perchè:

- il prodotto abbia una infiammabilità ottimale per poter funzionare in sicurezza
- il prodotto abbia un odore non sgradevole o fastidioso sia durante il versamento che durante la combustione
- il prodotto sia facilmente biodegradabile e quindi, in caso di fuoruscite, non inquina come un comune combustibile a base idrocarburica
- il prodotto presenti una bassissima tossicità e **non necessita di nessuna etichettatura di pericolosità (niente “Croce di Sant’Andrea”)**

Caratteristiche tipiche

Metodi	Determinazioni	Unità	TOTALWAX BIO
A vista	Aspetto	--	limpido
A vista	Colore	--	incolore
ASTM D-4052	Densità a 20°C	kg/l	1,081
ASTM D-445	Viscosità a 20°C	cSt	2,8
ASTM D-93	Infiammabilità P.M.	°C	103
--	Temperatura di autoignizione	°C	370

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici