



TRANSMISSION 140

Olio minerale per trasmissioni



APPLICAZIONI

- Lubrificante minerale concepito per la lubrificazione di scatole cambio, ponti poco caricati, scatole di rinvio.
- Tutti gli ingranaggi dove il costruttore richieda un olio di livello API GL-1 o comunque utilizzati con carichi leggeri non richiedenti oli di tipo EP.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

API

GL-1

VANTAGGI CLIENTE

- Buon indice di viscosità.
- Buone proprietà untuosanti.
- Buona stabilità in servizio.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE	Unità	Sae Grade 140
Densità a 15°C	kg/m ³	900
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	385
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	27,50
Indice di viscosità	-	97
Punto di infiammabilità	°C	280
Punto di scorrimento	°C	-9

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.a.
Via Arconati 1
20135 Milano

TRANSMISSION 140
01/05/2004

TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità
valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai requisiti
ISO 9001:2000

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..