

TRANSMISSION RS FE 80W-90



Olio multigrado per ingranaggi

APPLICAZIONI

Ingranaggi di cambi e ponti sollecitati

- **TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90** è un lubrificante multigrado concepito per la lubrificazione di cambi, ponti classici e di scatole di rinvio o prese di forza.
- Adatto per ingranaggi dove il costruttore richiede un olio con proprietà API MT-1, API GL 4 o API GL 5.
- **TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90** è raccomandato per gli ingranaggi ipoidi molto caricati.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

- API MT-1
- API GL-4 / API GL 5

Omologazione Costruttori

- MAN 3343 Type M (ex MAN 3343 Type ML)
- RENAULT TRUCKS: soddisfa le esigenze di tutti i tipi di ponti con cambi prolungati
- ZF: TE-ML 02B,05B,07A,12E,16B,17B,19B

VANTAGGI CLIENTI

Pulizia

Confort

Sicurezza

- Elevato indice di viscosità.
- Proprietà Estrema-Pressione molto elevata.
- Elevata stabilità termica.
- Eccellenti proprietà anti schiuma, anti ossidanti e anti ruggine.
- Intervallo di cambio allungato
- Economia di carburante

CARATTERISTICHE

TOTAL TRANSMISSION RS FE	Unità	Grado SAE 80W-90
Densità a 15°C	Kg/Dm ³	0.886
Viscosità a 40°C	mm ² /s	115
Viscosità a 100°C	mm ² /s	14,1
Indice di viscosità		123
Punto di scorrimento	°C	-33

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

TRANSMISSION RS FE 80W-90

Luglio 2005

N° MPR 07/05



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.