

TRANSMISSION SYN FE 75W-140



TOTAL

Olio multigrado sintetico 100% per ingranaggi e trasmissioni

APPLICAZIONI

Ingranaggi di ponti e differenziali sollecitati

- **TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-140** olio sintetico di elevatissime prestazioni sviluppato per rispondere al concetto **T.D.L.** (**T**otal **D**rive **L**ine) concepito per la lubrificazione di ponti, differenziali e riduttori fortemente caricati.
- Raccomandato qualora siano introdotti dei filtri nel sistema di lubrificazione.
- **TRANSMISSION SYN FE 75W-140** è raccomandato per la lubrificazione di ponti e differenziali che richiedano oli di livello GL-5.
- La particolare additivazione E.P. di nuova tecnologia ne consente l'impiego anche in trasmissioni e scatole ingranaggi che richiedono oli di livello GL-4.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

- API GL- 5

Omologazione Costruttori

- SCANIA STO 1:0

VANTAGGI CLIENTI

Pulizia

Confort

Sicurezza

Prestazioni

- Altissimo indice di viscosità.
- Proprietà Estrema Pressione ed antiusura rinforzate per una lubrificazione ottimale dei ponti ipoidi e non ipoidi.
- Additivazione di nuova tecnologia compatibile con il Rame e le sue leghe.
- Eccellenti proprietà antischiuma, anticorrosione ed antiruggine
- Eccellente stabilità termica.
- Stabilità della viscosità per la forte resistenza al taglio.
- Eccellente stabilità in servizio.
- Intervalli di cambio olio molto allungati.
- Economia di carburante.

CARATTERISTICHE

TOTAL TRANSMISSION SYN FE	Unità	Grado SAE 75W-140
Densità a 15°C	Kg/Dm ³	0,885
Viscosità a - 40°C	mPa.s	130.000
Viscosità a 40°C	mm ² /s	183
Viscosità a 100°C	mm ² /s	26
Indice di viscosità		178
Punto di scorrimento	°C	- 36

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

TRANSMISSION SYN FE 75W-140

Luglio 2006

N° MPR 07/05



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.