

# TRANSMISSION TI 75W-80



**Olio multigrado a base sintetica per trasmissioni**

## APPLICAZIONI

**Ingranaggi di cambi sollecitati**

- **TOTAL TRANSMISSION TI 75W-80** è un olio a base sintetica concepito per la lubrificazione di cambi meccanici sincronizzati e non.
- Particolarmente raccomandato per i veicoli industriali e commerciali equipaggiati con cambi di velocità meccanici ZF.
- **TOTAL TRANSMISSION TI 75W-80** è raccomandato per la lubrificazione di cambi che richiedano oli di livello API GL-4.
- Specialmente adatto per i cambi **ZF con Intarder**.

## PRESTAZIONI

**Specifiche Internazionali**

- API GL-4

**Omologazione Costruttori**

- MACK GO-J
- MAN 341 TYPE Z-3 ( ex MAN 341 Type TL )
- RENAULT TRUCKS: soddisfa le esigenze dei cambi meccanici con Intarder.
- ZF: TE-ML 02D

## VANTAGGI CLIENTI

**Pulizia**

**Confort**

**Sicurezza**

**Prestazioni**

- Altissimo indice di viscosità.
- Proprietà Estrema-Pressione ed anti usura rinforzate.
- Eccellenti proprietà anti schiuma, anti corrosione ed anti ruggine
- Buona stabilità all'ossidazione.
- Stabilità della viscosità per la forte resistenza al taglio.
- Confort di guida.
- Eccellente stabilità in servizio.
- Compatibili con la maggior parte dei sincronizzatori per una lubrificazione ottimale dei cambi meccanici.
- Intervalli di cambio olio molto allungati.
- Passaggio delle marce facilitato sia a freddo che a caldo.
- Economia di carburante

## CARATTERISTICHE

TOTAL TRANSMISSION TI	Unità	Grado SAE 75W-80
Densità a 15°C	Kg/Dm <sup>3</sup>	0,883
Viscosità a - 40°C	mPa.s	135.000
Viscosità a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	64
Viscosità a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	9,5
Indice di viscosità		124
Punto d'infiammabilità Cleveland	°C	234
Punto di scorrimento	°C	- 41

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
F- 92800 PUTEAUX  
1/1

TRANSMISSION TI 75W-80  
Novembre 2006  
N° MPR 11/06



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.