



TRANSMISSION TM

Olio multigrado per trasmissioni



APPLICAZIONI

- Scatole cambio, differenziali, scatole di ripartizione.
- Particolarmente indicato per ingranaggi ipoidi molto caricati.
- Tutti i tipi di ingranaggi dove venga richiesto un olio di livello API GL-5 o MIL-L-2105 D.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

API GL-5

VANTAGGI CLIENTE

- Alto indice di viscosità.
- Elevate proprietà Estrema Pressione.
- Eccellente stabilità in servizio.

CARATTERISTICHE

	Unità	Sae Grade 80W-90	Sae Grade 85W-140
Densità a 15°C	kg/m ³	897	910
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	140	345
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	14,5	25
Indice di viscosità	-	105	92
Punto di infiammabilità	°C	208	228
Punto di scorrimento	°C	-27	-15

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.a.
Via Arconati 1
20135 Milano

TRANSMISSION TM
01/01/2007

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..

