

VULSOL MSF 7200



Solubile



TOTAL

Fluido sintetico speciale per il taglio metalli e la rettifica senza boro e formaldeide.

DESCRIZIONE

- **VULSOL MSF 7200** è raccomandato per tutte le operazioni di tornitura, fresatura e la rettifica di acciai e relative leghe e dei materiali non ferrosi sui quali non esercita alcuna attività macchiante.
- **VULSOL MSF 7200** viene altresì impiegato per il taglio di materiale plastico e la superfinitura di lenti ottiche speciali .
- Percentuale di impiego comune : - Taglio 4 - 6 %
- Rettifica 3 - 4 %.

SPECIFICHE

ISO 6743/7

- ISO-L MAH

VANTAGGI

- Eccellente protezione contro la corrosione dei pezzi in lavorazione e delle macchine.
- Semplice preparazione versando **VULSOL MSF 7200** in acqua con la quale forma una soluzione trasparente.
- Eccellente stabilità in vasca
- Bassissima tendenza alla formazione di schiuma.
- Ottima capacità di decantazione e separazione del polverino nelle operazioni di rettifica. E dell'olio di lubrificazione della macchina
- Resistenza naturale alla formazione e proliferazione batterica.

IGIENE E SICUREZZA

- **VULSOL MSF 7200** non presenta odori particolari, è esente da fenoli, nitriti ammine secondarie (DEA), PTBB, cloro, boro e formaldeide.
- **VULSOL MSF 7200** risponde alla legislazione tedesca TRGS 611 (regole tecniche concernenti il trattamento dei prodotti pericolosi).
- Classe di pericolo per acqua : 1

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	VULSOL MSF 7200	
			CONCENTRATO	SOLUZIONE 5 %
Aspetto	Visivo		Limpido	
Densità a 15°C	ISO 3675	kg/m ³	1122	
Viscosità cinematica a 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	83	
Aspetto	Visivo			Trasparente
PH	NF T 60 193			9,2
Fattore rifrattometrico				1,0

I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

TOTAL LUBRIFIANTS

03-10-2007

VULSOL MSF 7200

1/1



I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; TotalErg S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.

E' disponibile sul sito www.quick-fds.com e il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.