

OSYRIS DWY 5500



Protettivi



Protettivo antiruggine fortemente dewatering a base oleosa diluita in solvente

UTILIZZO

- Fluido protettivo al solvente con elevato potere dewatering.
- **OSYRIS DWY 5500** è un prodotto idrorepellente che permette di scansare efficacemente tutte le tracce di acqua presenti sulle superfici metalliche dopo le lavorazioni meccaniche. Lascia sui pezzi, dopo l'evaporazione del solvente, una pellicola oleosa fine di media durata nel tempo.
- **OSYRIS DWY 5500** è conforme alla norma ISO 6743/8 (1987) : cat. REE.

VANTAGGI

- **OSYRIS DWY 5500** è raccomandato in generale per le industrie meccaniche nella protezione dei pezzi prodotti e nell'industria galvanoplastica per lo stoccaggio temporaneo :
 - 8 mesi all'interno
 - 3 mesi all'esterno sotto tettoia
- Elevatissimo potere dewatering.
- **OSYRIS DWY 5500** lascia un film protettivo oleoso, non secco e molle di facile asportazione.
- Buona resistenza all'umidità dell'aria.
- Odore sui generis, gradevole.
- **OSYRIS DWY 5500** si applica : a spruzzo, pennello, per immersione.
- Eliminazione del film tramite:
 - soluzione alcalina ,
 - solvente di origine petrolifera

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	OSYRIS DWY 5500
Densità a 20°C	ISO 3675	kg/m ³	0,820
Viscosità a 20 °C	ISO 3104	mm ² /s	3.0
Punto di fiamma	ISO 2719	°C	67
Tempo d'evaporazione del solvente a 20°C	-	h	2 - 3
Potere dewatering	IP 178 (B)	---	si

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
OSYRIS DWY 5500
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.