

POLLICE 2T



TOTAL

Lubrificante minerale premiscelato per motori 2 tempi di piccola cilindrata funzionanti con benzina senza Piombo

APPLICAZIONI

**Tutti i motori 2 tempi di piccola cilindrata
Adatto per benzine senza piombo**

- Tutti i motori a 2 tempi utilizzati nel giardinaggio, motocoltura professionale, scooter di piccola cilindrata e potenza limitata.
- Adatto per la lubrificazione separata

PRESTAZIONI

API TC

- POLLICE 2T supera il livello di prestazioni API TC

VANTAGGI CLIENTE

- Resistenza termica eccezionale.
- Buona attitudine alla combustione completa, assenza di gommaggio dei segmenti e perlatura delle candele, pulizia delle luci di scarico.
- Basso tenore di cenere a garanzia della pulizia del pistone e quindi la riduzione dei rischi di foratura per preaccensione o battito in testa ad elevato regime di rotazione.
- Eccellente miscelabilità con la benzina per una miscela omogenea e stabile.

CARATTERISTICHE

POLLICE 2T	Unità	
Colore	Visivo	Rosso
Densità a 20°C	kg/dm ³	0,865
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	8,2
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	50,7
Punto di infiammabilità V. A.	°C	190
Punto di scorrimento	°C	-24
Indice di viscosità		135

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo .

TOTALERG SPA
Via Brancati, 60
00144 Roma
1/1

Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari.
Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.