



QUARTZ RACING 10W-50

Olio multigrado sintetico 100% per motori da competizione



APPLICAZIONI

- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** è stato sviluppato espressamente per i motori benzina e Diesel **utilizzati in competizione ed uso intenso**.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** è adatto per i motori turbocompressi o multivalvole.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** è adatto anche per un utilizzo quotidiano nelle più svariate condizioni di esercizio (autostrada, circolazione urbana intensa...) e in tutte le stagioni.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** è adatto per i motori turbo e multivalvole, equipaggiati di marmitte catalitiche ed alimentati con benzine senza Piombo o GPL.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

ACEA 2007
API

A3 / B4
SM / CF

Olio di riferimento per PEUGEOT SPORT & CITROEN SPORT
SUBARU (livello)

VANTAGGI CLIENTE

- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** è un olio sintetico con un campo di viscosità molto ampio, un eccezionale indice di viscosità che gli garantisce un'eccellente resistenza del film lubrificante ad elevate temperature e regimi di rotazione motore elevati.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** protegge in modo eccezionale il motore contro l'usura soprattutto in condizioni d'esercizio molto severe.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** consente di ridurre il consumo di lubrificante ad elevato regime e forte carico.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** protegge i pezzi meccanici assicurando una lubrificazione immediata ed ottimale all'avviamento garantendo la potenza del motore nel tempo.
- **TOTAL QUARTZ RACING 10W-50** con la sua additivazione detergente e disperdente specifica consente di mantenere pulito il motore e di conservarne le prestazioni originarie.

CARATTERISTICHE	Unità	SAE Grade 10W-50
Densità a 15°C	kg/m ³	854
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	119,7
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	17,9
Indice di viscosità	-	166
Punto di infiammabilità Cleveland	°C	228
Punto di scorrimento	°C	-30

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

QUARTZ RACING 10W-50
Versione Gennaio 2008
MPC 10/06



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.