



RUBIA TDI 15W-40

Olio multigrado per motori Diesel



APPLICAZIONI

- Adatto per tutti i motori di veicoli industriali sovralimentati e non, Euro 1, utilizzati in severe condizioni di utilizzo.
- Adatto per intervalli di cambio prolungati (sino a 30.000 Km secondo il costruttore).
- Indicato per i motori di mezzi da cantiere e movimento terra che richiedono un olio di livello API CF-4.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali	API MIL-L-2104 D	CF-4 / SG
Livello prestazionale	VOLVO	VDS

VANTAGGI CLIENTE

Eccellente rapporto qualità/prezzo

- Prodotto di prestazioni elevate in rapporto al prezzo d'acquisto.

Prestazioni tecniche

- Multigrado.
- Elevato indice di viscosità.
- Buone proprietà antiusura ed anticorrosione.
- Elevato livello di detergenza e disperdenza .
- Buone proprietà antiossidanti, antiruggine ed antischiuma.

CARATTERISTICHE	Unità	Grado SAE 15W-40
Densità a 15°C	kg/m ³	885
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	14,2
Indice di viscosità	°C	135
Punto di infiammabilità	°C	225
Punto di scorrimento	°C	-30
T.B.N.	mgKOH/g	8,2

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL ITALIA S.p.a.
Via Arconati, 1
20135 Milano

RUBIA TDI 15W-40
01/05/2004

TOTAL ITALIA SPA ha adottato un sistema di qualità valutato da Bureau Veritas Italia S.p.A. conforme ai requisiti ISO 9001:2000

Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E..