

RUBIA XT

15W-40



Lubrificante multigrado per motori Diesel

APPLICAZIONI

Per tutti i veicoli industriali

- Lubrificante sviluppato per rispondere alle esigenze tecniche molto severe dei motori Diesel industriali sovralimentati e non in tutte le stagioni.

Per tutti gli impieghi

- Adatto per intervalli di cambio allungati (sino a 30000 km secondo i costruttori).

PRESTAZIONI

Specifiche internazionali

ACEA E2
API CF-4 / SJ
GLOBAL DHD-1

Omologazioni Costruttori

MERCEDES MB – Approval 228.1
MAN M 271
VOLVO VDS
CATERPILLAR TO - 2
MIL - L 2104 E

VANTAGGI CLIENTE

Prestazioni tecniche

- Multigrado
- Elevato indice di viscosità.
- Eccellente stabilità della viscosità in servizio.
- Eccellente livello di detergenza.
- Elevato livello di dispersività.
- Eccellenti proprietà anti-usura ed anticorrosione.
- Buon potere anti-ossidante, antiruggine, anti-schiuma.

CARATTERISTICHE

RUBIA XT 15W-40	Unità	Grado SAE 15W-40
Densità a 15 °C	kg/m ³	887
Viscosità cinematica a 100 °C	mm ² /s	13,9
Indice di viscosità	-	131
Punto d'infiammabilità	°C	>200
Punto di scorrimento	°C	-30
T. B. N.	mgKOH/g	9,2

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

RUBIA XT 15W-40
Settembre 2007
N° MPR 09/07



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.