

SCILIA MS 3040



Olio intero



Olio intero senza cloro destinato alla lubrificazione delle macchine ed al taglio metalli non severo.

UTILIZZO

- **SCILIA MS 3040** è un olio intero senza cloro per il taglio metalli ferrosi e non ferrosi e per la lubrificazione dei cinematismi delle macchine utensili : ingranaggi, guide, ecc. **Per la lubrificazione si raccomanda l'utilizzo di olio nuovo.**
- **SCILIA MS 3040** è particolarmente raccomandato per il taglio di minuterie metalliche in leghe gialle ed acciai di facile lavorabilità .

VANTAGGI

- **Ottime performance antiusura :**
 - diminuzione dell'usura degli utensili
 - Ottima finitura dei pezzi lavorati
- **Assenza di problemi nella lavorabilità dopo la trafilatura :**
 - Viene utilizzato un solo olio per il taglio e la lubrificazione
 - Mantiene costanti gli standard di lavorazione
- Ottima stabilità all'ossidazione
- Non reagisce con gli elastomeri
- Ridotte perdite per evaporazione

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODO	MISURA	SCILIA MS 3040
Aspetto	Visivo	-	Liquido limpido
Colore	-	-	Giallo
Densità a 20°C	ISO 3675	kg/m ³	0,875
Viscosità a 40°C	ISO 3104	mm ² /s	40
Corrosione su rame	ISO 2160	-	1a
Punto di Fiamma (V .A.)	ISO 2592	°C	220

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
SCILIA MS 3040
1/1



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.