



SPRAY SBLOCCANTE

Lubrificante / protettivo multiuso con azione sbloccante sui meccanismi inattivi da lungo tempo



APPLICAZIONI

- Rimozione di viti e bulloni ossidati.
- Lubrificazione di serrature, cuscinetti, quadri elettrici, ecc.
- Sbloccaggio di qualsiasi meccanismo ossidato o inattivo da lungo tempo.
- Adatto per tutte le articolazioni non smontabili.

PROPRIETA'

- Bassissima tensione superficiale che consente la penetrazione del prodotto in profondità, anche in parti già assemblate.
- Ottime proprietà antibloccanti ed antiossidanti.
- Buon potere lubrificante e protettivo.
- Buona compatibilità con le parti in gomma e le superfici verniciate.
- Buone proprietà idrorepellenti.
- Il propellente è esente da CFC, dannoso per lo strato di ozono.

CARATTERISTICHE	Unità	
Aspetto	-	Liquido
Colore	-	Paglierino
Densità a 20 °C	Kg/m ³	880
Punto di infiammabilità (propellente)	°C	< 0

La tabella rappresenta valori tipici forniti a titolo indicativo.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Agitare bene prima dell'uso.
- Spruzzare il prodotto da circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da trattare, lasciare agire per qualche minuto per consentire al prodotto di penetrare in profondità.

ATTENZIONE : Recipiente sotto pressione – Contiene gas liquefatti altamente infiammabili.