

# TORILIS NS 68



**OLIO PLASTIFICANTE**

Olio da processo

## APPLICAZIONE

- Il TORILIS NS 68 è un olio minerale naftenico severamente raffinato con denaturazione blu, impiegato come agente plastificante nella preparazione di mescole di gomma naturale ed elastomeri sintetici per la produzione di articoli colorati come: pneumatici, soles e tacchi per scarpe, accessori per auto e articoli tecnici, cavi e materiali elettrici, tubi, rulli, nastri e guarnizioni. Data la sua natura naftenica il TORILIS NS 68 è compatibile sia con polimeri saturi (Es: IIR, EPM, EPDM) che con quelli insaturi (Es.: IR, NR, SBR, BR).

## VANTAGGI

- Perfettamente adatto alla preparazione delle mescole.
- Media viscosità.
- Nessun problema tossicologico.
  - Bassa volatilità.

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	TORILIS NS 68
Aspetto	A VISTA		Limpido
Colore	ASTM D 1500		Blu
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	904
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	68
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	7,0
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		34
Infiammabilità - vaso aperto	ASTM D 92	°C	215
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-21
Numero di neutralizzazione	ASTM D 664	mg KOH/g	< 0,05
Analisi n-d-m	ASTM D 2140		
	Cp	%	48
	Cn	%	42
	Ca	%	10

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL ITALIA  
Industria e Specialità  
26/05/08  
TORILIS NS 68  
1/1



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente. E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.