

TORILIS PUC 15



LUBRIFICAZIONE

Olio da processo

APPLICAZIONE

- Il TORILIS PUC 15 è un olio minerale paraffinico severamente raffinato con denaturazione chiara impiegato come olio da processo in una varietà di industrie:
 - Gomma
 - Plastica
 - Tessile
 - Trattamento di pelle e cuoio
 - Fabbricazione di inchiostro da stampa
- Può essere utilizzato anche come agente anti-morchie e anti-polvere.

VANTAGGI

- Elevato indice di viscosità naturale.
- Perfettamente adatti alla preparazione delle mescole.
- Intervallo di distillazione ristretto e bassa volatilità
- Elevata stabilità all'ossidazione.
- Colorazione dei manufatti stabile all'azione alterante della luce

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	TORILIS PUC 15
Aspetto	A VISTA		Limpido
Colore	ASTM D 1500		1
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	kg/m ³	841
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	15,8
Indice di Viscosità	ASTM D 2270		103
Infiammabilità - vaso aperto	ASTM D 92	°C	200
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	- 12
Numero di neutralizzazione	ASTM D 664	mg KOH/g	<0,05
Analisi n-d-m	ASTM D 2140		
	Cp	%	63,1
	Cn	%	32,4
	Ca	%	4,5

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

