

# TORILIS W 135 DEN I



LUBRIFICAZIONE

Olio da processo

## APPLICAZIONE

- Il **TORILIS W 135 DEN I** è un olio minerale paraffinico severamente raffinato e sbiancato, con denaturazione chiara, impiegato come olio da processo quando non si desidera nessun interferenza di colore da parte del plastificante nel prodotto finito.

## VANTAGGI

- Perfettamente incolore per la fabbricazione di articoli bianchi o incolori.
- Elevato indice di viscosità naturale.
- Perfettamente adatto alla preparazione delle mescole.
- Elevata stabilità all'ossidazione e all'azione alterante della luce

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	TORILIS W 135 DEN I
Aspetto	A VISTA	--	Limpido
Colore Saybolt	ASTM D 156	--	+25
Densità a 15 °C	ASTM D 4052	kg/l	0,875
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	120
Indice di Viscosità	ASTM D 2270	--	98
Infiammabilità V.A..	ASTM D 92	°C	244
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-6
Numero di neutralizzazione	ASTM D 974	mg KOH/g	0,01
Analisi n-d-m	ASTM D 2140		
	Cp	%	68,5
	Ca	%	0,5
	Cn	%	31

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici

TOTAL ITALIA  
Industria e Specialità  
20/05/03  
TORILIS W 135 DEN I  
1/1



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.  
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.