

TOTAL DOS



PLASTIFICANTE

NATURA

- Il **TOTAL DOS** è diottil sebacato di particolare purezza ottenuto con un sistema di esterificazione particolarmente sofisticato e ad alta temperatura, che permette di avere un prodotto di eccezionale qualità e stabilità.

IMPIEGHI

- Plastificante per:
 - etilcellulosa
 - polimetacrilato
 - polistirolo
 - polivinilcloruro
 - copolimero PVC-PVA
- Agente distaccante per lamiere in alluminio destinate alla verniciatura, applicabile a rullo o con sistema elettrostatico

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITA'	TOTAL DOS
Aspetto	A Vista	--	Limpido
Colore	A vista	--	paglierino
Densità a 20 °C	ASTM D 4052	kg/l	0,916
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	cSt	11,58
Viscosità a 100°C	ASTM D 445	cSt	3,21
Rigidità dielettrica a 20°C-tensione di scarica	CEI 10-1 (1997)	kV	71
Intervallo ebollizione	--	°C	232-246 (4 mm Hg)
Infiammabilità - vaso aperto	ASTM D 92	°C	240
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	- 45

I valori delle caratteristiche indicati nella tabella rappresentano, a titolo indicativo, dei valori tipici