



TOTAL

TRANSMISSION AXLE 7 85W-90

Lubrificante per differenziali

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

OLIO PER DIFFERENZIALI

SAE 85W-90

NORME INTERNAZIONALI

- API GL-5

OMOLOGAZIONI COSTRUTTORI

- MAN 342 Type M-1
- ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A
- MB-Approval 235.0

APPLICAZIONI

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-90 è particolarmente indicato per tutti gli ingranaggi ipoidi altamente caricati dove il costruttore prevede un olio con prestazione API GL 5.

TOTAL TRANSMISSION AXLE 7 85W-90 è indicato per la lubrificazione dei ponti ipoidi MAN, MERCEDES e ZF.

PRESTAZIONI E VANTAGGI PER IL CLIENTE

- protezione efficace e adeguata degli ingranaggi contro ogni forma di usura (graffi, corrosione, ecc) ottime le proprietà "estreme pressioni" della formulazione. Additivazione anticorrosiva e antiruggine.
- Elevato indice di viscosità garantisce un'ottima stabilità in servizio.
- Compatibilità con i filtri dei sistemi di lubrificazione avanzati grazie alle migliori proprietà antischiuma

CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE *

Prova	Unità	Metodo	Risultato
Densità a 15°C	Kg/m ³	DIN 51757 D	905
Viscosità a 40°C	Mm ² /s	ASTM D 445	198
Viscosità a 100°C	Mm ² /s	ASTM D 445	17,5
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	95
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-15
Punto di infiammabilità V.A.	°C	ASTM D92	212

* I dati menzionati sono indicative dei valori ottenuti in produzione e non costituiscono specifica.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare il prodotto, è importante verificare il manuale di servizio del veicolo: L'intervallo di cambio va effettuato seguendo le indicazioni del costruttore.

Il prodotto non deve essere conservato ad una temperatura superiore a 60 °C. L'esposizione a forte luce solare, le variazioni di temperatura bassa o estremamente alte devono essere evitate.

Le confezioni devono essere protette dalle intemperie. I fusti devono essere conservati in posizione orizzontale per evitare una possibile contaminazione da acqua e danni dell'etichetta del prodotto.

SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Sulla base delle informazioni disponibili, il prodotto non provoca effetti nocivi per la salute quando utilizzato in applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni fornite nella scheda di dati di sicurezza (MSDS). Questa è disponibile su richiesta presso il proprio rivenditore locale o sul sito web www.quicksds.com

Questo prodotto non deve essere utilizzato per applicazioni diverse da quelle per cui è previsto.

Contribuite alla protezione dell'ambiente: consegnate l'olio usato nei centri di raccolta.
Numero verde COOU: 800 863 048 www.coou.it