

TRANSMISSION LS 75W-140



TOTAL

Olio multigrado per differenziali a slittamento limitato, ponti autobloccanti.

APPLICAZIONI

Ingranaggi di ponti e differenziali a slittamento limitato

- **TOTAL TRANSMISSION LS 75W-140** è un lubrificante multigrado concepito per la lubrificazione di cambi, ponti classici e di scatole di rinvio o prese di forza.
- Adatto per vetture e veicoli industriali dove il costruttore richiede un olio con proprietà API GL 5.
- **TOTAL TRANSMISSION LS 75W-140** è raccomandato per gli ingranaggi ipoidi molto caricati.
- Lubrificante particolarmente adatto per la lubrificazione dei ponti autobloccanti equipaggiati con differenziali a slittamento limitato.

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

- API GL 5

Omologazione Costruttori

- BMW groupe 33 – 3.0
- ZF: TE-ML 05D,12D,16G

VANTAGGI CLIENTI

Pulizia

Confort

Sicurezza

- Proprietà Estrema-Pressione molto elevata.
- Elevata stabilità termica.
- Eccellenti proprietà anti schiuma, anti corrosione ed anti ruggine.
- Proprietà di frizione particolari.
- Eccellente stabilità in servizio.
- Intervallo di cambio allungato

CARATTERISTICHE

TOTAL TRANSMISSION LS	Unità	Grado SAE 75W-140
Densità a 15°C	Kg/Dm ³	0.860
Viscosità a 40°C	mm ² /s	180
Viscosità a 100°C	mm ² /s	25
Indice di viscosità		169
Viscosità a - 40°C	mPa.s	130.000
Punto d'infiammabilità Cleveland	°C	206
Punto di scorrimento	°C	- 60

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

TRANSMISSION LS 75W-140
Luglio 2005
N° MPR 07/05



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.