

TRANSMISSION X4 80W-90



Olio multigrado per differenziale autobloccante a slittamento limitato, ponti e prese di forza

APPLICAZIONI

**Ponte a differenziale
autobloccante a
slittamento limitato**

- **TOTAL TRANSMISSION X4** è un lubrificante multigrado concepito per la lubrificazione di ponti equipaggiati con differenziali a slittamento limitato, di certi ponti classici e di scatole di rinvio o prese di forza.
- Adatto per vetture dove il costruttore richiede un olio con proprietà di frizione specifiche.
- **TOTAL TRANSMISSION X4** è raccomandato da PSA per le vetture ed i veicoli commerciali CITROËN e PEUGEOT a 4 ruote motrici

PRESTAZIONI

Specifiche Internazionali

- API GL-5 « LS »

Omologazione Costruttori

- PSA PEUGEOT E CITROËN B71 2375

VANTAGGI CLIENTI

Pulizia

- Elevato indice di viscosità.
- Proprietà specifiche di frizione.
- Proprietà Estrema-Pressione molto elevata.

Confort

Sicurezza

- Elevata stabilità termica.
- Eccellenti proprietà anti usura, anti ossidanti e anti ruggine.

CARATTERISTICHE

TOTAL TRANSMISSION X4	Unità	Grado SAE 80W-90
Densità a 15°C	Kg/Dm ³	0.896
Viscosità a 40°C	mm ² /s	138
Viscosità a 100°C	mm ² /s	18
Viscosità Brookfield a - 26 C°	mPa.s	43.000
Punto d'infiammabilità Cleveland	°C	218
Indice di viscosità		145
Punto di scorrimento	°C	-33

I valori delle caratteristiche forniti in questa tabella sono dei dati tipici a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

TRANSMISSION X4 80W-90
Luglio 2005
N° MPR 07/05



Questo lubrificante utilizzato secondo le nostre raccomandazioni e per l'applicazione per la quale è previsto non presenta dei rischi particolari. Una scheda dei dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E. è disponibile presso gli uffici commerciali.