

Transmission XI 75W-90



TOTAL

Olio multigrado sintetico 100 % per trasmissioni meccaniche

APPLICAZIONI

Cambi di velocità V. I

- Olio sintetico 100% di elevatissime prestazioni sviluppato per i cambi di velocità dei veicoli
- Particolarmente concepito e sviluppato per i cambi di velocità dei veicoli industriali di Daimler Chrysler

PRESTAZIONI

Omologazione D. C.

- Livello API GL 4
- Omologato MERCEDES : **MB - Approval 235.11**

VANTAGGI CLIENTE

Estrema Pressione

Cambi olio allungati

Fuel Economy

- Proprietà Estrema-Pressione molto elevate
- Stabilità termica molto buona
- Intervallo di cambio olio allungato
- Facilita il passaggio delle velocità a bassa temperatura
- Sviluppato per ottimizzare il rendimento del cambio così da permettere delle economie di carburante.

CARATTERISTICHE

Transmission XI 75W-90	Unità	Grado SAE 75W-90
Densità a 15°C	kg/m ³	850
Viscosità a 40 °C	mm ² /s	95
Viscosità a 100 °C	mm ² /s	14,5
Indice di viscosità	-	160
Punto di sciorimento	°C	- 45

I valori e le caratteristiche indicati in questa tabella sono valori tipici forniti a titolo indicativo.

TOTAL LUBRIFIANTS
16, rue de la République
F- 92800 PUTEAUX
1/1

Transmission XI 75W-90
Settembre 2007
N° : MPR 09/07



Questo lubrificante non presenta rischi particolari, se utilizzato seguendo le nostre raccomandazioni ed applicato correttamente.
E' disponibile presso il vostro consulente commerciale una scheda dati di sicurezza conforme alla legislazione in vigore nella C.E.E.