

VALONA AU 2008 I



Olio intero



Olio da taglio di tipo intero per la produzione di minuterie metalliche.

DESCRIZIONE

- Olio da taglio severamente raffinato di colore chiaro, contenente additivi E.P. di tipo inattivo, specificatamente indicato per le lavorazioni nelle macchine utensili, condotte su materiali ferrosi e non ferrosi, ad elevate velocità di taglio

APPLICAZIONE

Tornitura alta velocità mono e plurimandrino su rame.

- Il **VALONA AU 2008 I** è un olio chiaro molto fluido, contenente additivi E.P. di tipo inattivo, indicato per torniture, fresature e forature e lavorazioni automatiche e semiautomatiche, condotte ad elevate velocità, di acciai al carbonio e legati di media resistenza e leghe di rame ed alluminio, anche di difficile lavorabilità
- Raccomandato inoltre per levigature, lappature ed operazioni di superfinitura condotte mediante nastri abrasivi, su materiali ferrosi e non ferrosi

Caratteristiche tipiche

| Metodi di prova | Determinazioni | VALONA AU 2008 I |
|-----------------|----------------------------|------------------|
| A vista | Aspetto | limpido |
| ASTM D1500 | Colore | paglierino |
| ASTM D-1298 | Densità a 20°C | Kg/l 0,881 |
| ASTM D-445 | Viscosità a 40°C | cSt 7,876 |
| ASTM D 93 | Punto di infiammabilità PM | °C 145 |
| ASTM D 97 | Punto di scorrimento | °C - 48°C |

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
VALONA AU 2008 I
1/2



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.



VANTAGGI

**Ottimo potere refrigerante,
buon potere E.P.,
compatibilità con
l'epidermide degli
operatori**

- una composizione a base di oli minerali severamente raffinati ed additivi selezionati, studiata appositamente al fine di assicurare le più ampie garanzie di tollerabilità da parte degli operatori ;
- un colore molto chiaro idoneo a consentire il controllo visivo delle lavorazioni ;
- un'additivazione antisaldante accuratamente bilanciata in grado di ridurre efficacemente i fenomeni d'attrito nelle zone di taglio ed i fenomeni di usura dei taglienti ;
- un elevato potere refrigerante, che facilita l'asportazione di calore dalla zona di taglio ;
- un ottimo potere anticorrosivo ed antiruggine nei confronti delle parti metalliche del macchinario e dei pezzi prodotti.

IMBALLI

- CONTENITORE DA 1000 LITRI
- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
VALONA AU 2008 I
2/2



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.