

VALONA MS 4024 I



Olio intero



Olio da taglio di tipo intero esente da cloro per la produzione di minuterie metalliche.

DESCRIZIONE

- Il **VALONA MS 4024 I** è fluido da taglio di colore chiaro, costituito da basi paraffiniche altamente raffinate ed additivi E.P. (Estreme Pressioni) esenti da cloro in grado di conferire buone proprietà antisaldanti, per lavorazioni ad asportazione di truciolo condotte su materiali ferrosi e non ferrosi, di buona e media lavorabilità.

APPLICAZIONE

Tornitura media velocità mono e plurimandrino su rame, AVP, acciai debolmente e mediamente legati

- Il **VALONA MS 4024 I** è stato formulato con un'additivazione a base di composti E.P. (Estreme Pressioni) esenti da cloro di tipo non attivo, in grado di assicurare ottime proprietà antiusura.
- Il **VALONA MS 4024 I** è stato formulato con un'additivazione a base di composti E.P. (Estreme Pressioni) esenti da cloro di tipo non attivo, in grado di assicurare ottime proprietà antiusura.
- E' particolarmente raccomandato nelle lavorazioni effettuate su torni di tipo automatico ad uno o più mandrini, per la produzione di minuterie metalliche e simili.
- Il **VALONA MS 4024 I** trova impiego in tutte le operazioni di taglio condotte sui materiali citati, come alesature, forature, tranciate, scanalature, ecc.

Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	VALONA MS 4024 I
	Aspetto	limpido
ASTM D-1500	Colore	L3
ASTM D-1298	Densità a 20° C	Kg/l 0,868
ASTM D-445	Viscosità a 40° C	CSt 25,74
ASTM D-2783	Prova 4 sfere: - Carico di saldatura	Kg 250

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
VALONA MS 4024 I
1/2



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.



VANTAGGI

**Ottimo potere
lubrificante/untuosante,
buon potere E.P.,
compatibilità con
l'epidermide degli
operatori**

- Il **VALONA MS 4024 I** è un olio da taglio della nuova generazione, concepito al fine di assicurare le migliori condizioni igienico - sanitarie per gli operatori.
- Una totale assenza di cloro e da altri additivi chimicamente attivi che potrebbero macchiare i materiali lavorati come il rame e le sue leghe.
- Spiccate proprietà antisaldanti ed antiusura . Nei suoi settori di impiego il **VALONA MS 4024 I** è quindi in grado di garantire buoni incrementi della durata degli utensili e ottime finiture superficiali dei pezzi lavorati con notevole riduzione degli scarti.
- Un ottimo potere antiruggine ed anticorrosivo nei confronti dei pezzi prodotti e delle stesse parti metalliche del macchinario
- Un elevato punto di fiamma ed una bassa tensione di vapore consentono di ridurre al minimo la formazione di fumi e vapori
- Un'elevata stabilità chimica. Mantiene quindi inalterate le sue caratteristiche nel tempo
- Un colore molto chiaro

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI
- LATTA DA 20 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
VALONA MS 4024 I
2/2



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.