

VALONA MS 6027 I



Olio intero



Olio da taglio di tipo intero per lavorazioni automatiche medio - gravose.

DESCRIZIONE

- Olio da taglio di colore chiaro, contenente un'additivazione a base di sostanze ad alta attività polare e composti antiusura ed E.P. (Estreme Pressioni), specificatamente indicato per le più gravose operazioni di taglio di materiali di media o difficile lavorabilità.

APPLICAZIONE

Tornitura media velocità mono e plurimandrino su rame, AVP, acciai mediamente/fortemente legati

- Il **VALONA MS 6027 I**, per effetto della sua additivazione e delle sue caratteristiche risulta espressamente indicato per gravose operazioni di taglio condotte su materiali di difficile lavorabilità come ad esempio acciai ad elevato contenuto di carbonio, acciai legati molto resistenti ed acciai inossidabili.
- Raccomandato in particolare per sbarbatura e taglio ingranaggi, rettifiche di filetti e di forma e torniture automatiche e semiautomatiche molto severe.
- Il **VALONA MS 6027 I**, non manifestando alcuna attività macchiante sul rame e le sue leghe, può, all'occorrenza, essere utilizzato anche per le lavorazioni di detti materiali.

Caratteristiche tipiche

Metodi di prova	Determinazioni	VALONA MS 6027 I
	Aspetto	limpido
ASTM D-1500	Colore	L 2
ASTM D-1298	Densità a 20°C	Kg/l 0,883
ASTM D-445	Viscosità a 40°C	cSt 27,03
ASTM D-2783	Prova 4 sfere : - Carico di saldatura	Kg 315

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
VALONA MS 6027 I
1/2



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.



VANTAGGI

Ottimo potere lubrificante/untuosante ed E.P., compatibilità con l'epidermide degli operatori, riduzione usura utensili.

- una composizione, a base di oli minerali di tipo paraffinico ed additivi selezionati, studiata appositamente al fine di assicurare le più ampie garanzie di tollerabilità da parte degli operatori ;
- un colore sufficientemente chiaro tale da consentire la visione dei pezzi nel corso della lavorazione ;
- un'additivazione E.P. (Estreme Pressioni) ed antiusura molto pronunciata, in grado di ridurre drasticamente l'attrito nelle zone di taglio ed i fenomeni di usura dei taglienti. Nelle operazioni in cui è impiegato vengono di conseguenza assicurati ottimi incrementi della durata operativa degli utensili, elevata produttività e migliori finiture superficiali dei pezzi prodotti ;
- Un elevato punto di infiammabilità ed una bassa tensione di vapore consentono di ridurre sensibilmente la formazione di fumi e vapori.

IMBALLI

- FUSTO DA 208 LITRI

TOTAL ITALIA
Industria & Specialità
01/12/03
VALONA MS 6027 I
2/2



I dati sopra menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione. I suggerimenti forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze. Date le numerose possibilità applicative e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in ordine ai risultati e prove sperimentali che si svolgono esclusivamente a rischio dell'utilizzatore. E' buona norma consumare interamente il prodotto preferibilmente entro un anno dalla data di acquisto; Total Italia S.p.A. non si assume pertanto alcuna responsabilità sulla qualità del prodotto in giacenza presso il cliente, dopo un anno dalla data di acquisto.