

SCHEDA TECNICA
TUTELA GREASE MR 2
CODICE PRODOTTO: 1909

IMPIEGO

Grasso per la lubrificazione di cuscinetti mozzi ruote di autoveicoli e per impieghi generali.

SPECIFICHE

NLGI 2, IVECO 18-1810 CLASSE I, CONTRACTUAL TECHNICAL REF. N°1007.C89

ANALISI

ANALISI	METODO	UNITA' DI MISURA	VALORE TIPICO
ASPETTO	VISIVO	--	POMATOSO FILANTE
COLORE	VISIVO	--	VERDE
PENETRAZIONE MANIP. (60)	ASTM D 217	mm/10	280
PENETRAZIONE MANIP. (100000)	ASTM D 217	mm/10	305
PENETRAZIONE A -20°C	ASTM D 217	mm/10	180
P.TO DI GOCCIOLAMENTO	ASTM D 566	°C	195
SEPARAZIONE OLIO 30h 100°C	ASTM D 6184	%	4
TIPO ADDENSANTE	--	--	SAPONE LITIO
TIPO OLIO	--	--	MINERALE

I dati menzionati non costituiscono specifica e sono soggetti a normali tolleranze di produzione.

NOTE

Temperatura di impiego -20°C - +130 °C con picchi di 140 °C