

GRASSI PER USI INDUSTRIALI

LUBRISINT

Grasso semisintetico per lubrificazioni speciali

Descrizione

LUBRISINT è un grasso filante, dall'aspetto liscio, brillante, eccezionalmente adesivo.

Grazie all'impiego di particolari materie prime di natura sintetica è stato possibile conferire al prodotto un altissimo grado di idrorepellenza; inoltre l'eccezionale adesività evita l'asportazione meccanica degli organi lubrificati, anche quando operano con abbondante presenza d'acqua.

Impieghi

Le applicazioni più diffuse per il LUBRISINT sono la lubrificazione di scivoli, perni, snodi, funi di macchinari impiegati nell'industria estrattiva e comunque per tutti gli impieghi dove ci sia notevole presenza d'acqua.

LUBRISINT è ideale per la lubrificazione dei martelli demolitori idraulici di grandi dimensioni, viene impiegato anche sui giunti tripoidali ed omocinetici degli autoveicoli, nonché in tutte le situazioni in cui sia necessario l'uso di un grasso estremamente adesivo e tenace.

Le sue qualità, sopra indicate, consentono di risolvere molti problemi, soprattutto quando non è gradito l'impiego di prodotti contenenti grafite e bisolfuro di molibdeno.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it

Caratteristiche

Caratteristiche	LUBRISINT
Aspetto	Filante adesivo, di colore blu
Natura del sapone	Litio idrossistearato
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217	265 - 295 mm/10
Gradazione NLGI	2
Punto di goccia ASTM D 566	> 180°C
Temperature di esercizio	- 15°C ÷ + 150°C
Prova macchine 3 sfere RIV (5h a 600 giri/min) perdita di consistenza	Inferiore al 10%
Corrosione su rame IP 112 B 5	Negativa
Wheel Bearing Test ASTM D 1263 perdita in peso	Max. 3 gr.
Resistenza al dilavamento ASTM D 1264 perdita in peso	Inferiore a 1gr.

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.



VISCOL SpA industria lubrificanti
Via Isolabuona, 24 – 16019 Ronco Scrivia – Genova
Tel. +39 010 9657011 – Fax. +39 010 935478
E-mail: mail@viscolspa.com - Web: www.viscolspa.it